


|    |       | Ausschreibungstext<br><b>Sanierungsdomschacht aus Stahl</b>   | BT A 015 D       |                  |
|---|-------|---|------------------|------------------|
|   |       |   | Behältertechnik  |                  |
| Position  | Menge | Leistungsumfang   | Einzelpreis<br>€ | Gesamtpreis<br>€ |
|   |       | <p><b>Sanierungsdomschacht aus Stahl</b>, aufflanschbar auf Tankdome DN 500/DN 600 nach <b>DIN 6608 / DIN EN 12285-1</b>; allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.5-330</p> <p><b>Abmessungen:</b><br/>         1 000 mm x 1 000 mm oder<br/>         1 100 mm x 1 100 mm</p> <p><b>Höhe:</b><br/>         verstellbar von 800 bis 1 000 mm mit 4 Stellschrauben</p> <p>Material:<br/>         S235JR+N nach DIN EN 10025-2</p> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteil 500mm hoch, mit im Boden eingeschweißtem Zwischenflanschen einschließlich MS-Hutmutter und Dichtungen</li> <li>• Oberteil 450mm hoch mit aufgeschweißter Schachtabdeckung (wahlweise)</li> <li>• Konsole für Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter, höhenverstellbar</li> <li>• Anschlüsse für Über-, Unterdruck und Flüssigkeits-Leckanzeigeräte</li> <li>• Rohrdurchführungen quer zur Längsachse je 1 Muffe R 2“, 1 Anschlussstutzen DN 100</li> <li>• Edelstahl-Wellrohre 1“ mit Anschlussverschraubungen zum Verbinden des Leckanzeiger-Anschlusses</li> </ul> <p><b>Korrosionsschutz:</b></p> <p><b>Innen: Rostschutzgrundiert auf unbehandelter Oberfläche</b></p> <p><b>Außen: Bitumenisolierung</b></p> <p>Schacht mit allen Anschluss- und Verbindungsteilen liefern<br/>         Fabrikat: <b>BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b></p> |                  |                  |
| <p><b>BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b><br/>         Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen<br/>         ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 715562-2657<br/>         info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de</p> |       |   |                  |                  |