

		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Zubehör			BT A 000 D	
				Behältertechnik		
Position	Menge	Leistungsumfang			Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Tankarmaturen für Heizöl: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugkombination für max. 150 / h mit Schnellschlussventil und Anschluss für pneumatischen Inhaltsanzeiger, Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab				
		Tankarmaturen für Dieselmotorkraftstoff: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab				
		Tankarmaturen für Vergaserkraftstoff, ungesichert: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert				
		Tankarmaturen für Altöl ungesichert: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 2" mit TW-Verschluss				
		Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert				
		Füllrohr 3" mit TW-Verschluss; Mehrpreis				
		Entlüftungskappe 2"; Mehrpreis				
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 1 ½ "				
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"; Mehrpreis				
		Grenzwertgeber, Sondenlänge 700 mm				
		Unterdruck-Leckanzeiger für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III (Heizöl, Dieselmotorkraftstoff)				
		Montageset für Unterdruck-Leckanzeiger bestehend aus: Flüssigkeitssperre, Anschlussnippel, PVC-Schlauch 3 x 20 m, Befestigungsmaterial				
		Kondensatgefäß 3-fach für Schlauch 4 mm				
		Überdruck-Leckanzeiger für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A I, A II, A III und B, inkl. Trockenfilter				
		Montageset für Überdruck-Leckanzeiger bestehend aus: Anschlussnippel, PVC-Schlauch 2 x 20 m, Befestigungsmaterial				
		Ersatztrockenperlen				
		Kondensatgefäß 2-fach für Schlauch 6mm				
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger				
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger				
		Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003				
		- aus Stahl feuerverzinkt				
		- aus Edelstahl				