



Ausschreibungstext
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,
 doppelwandig; GARANTA**

BT A 003 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D und den Gütebestimmungen RAL-RG-998 für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL und Dieselmotorenkraftstoff.</p> <p>System GARANTA: Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung (Epoxidharz) nach TRbF 402 gegen Korrosion geschützt; Außenisolierung aus Polyurethan (PUR) auf stahlentrostetem Untergrund, geprüft mit 6 000 Volt Hochspannung.</p> <p>Innenbehälter Prüfüberdruck 2,0 bar. Außenmantel Prüfüberdruck 0,6 bar.</p> <p>Lecküberwachung mit Über-/Unterdruck Leckanzeigergeräten, lose.</p> <p>Lagermedium: _____ Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg</p> <p>Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p> <p>Gewährleistung: 20 Jahre nach den besonderen Gewährleistungsbedingungen in Verbindung mit einem Wartungsvertrag und der Einbauüberwachung durch den Hersteller.</p> <p>Preis frei Baustelle soweit gut befahrbar, unbeladen.</p>		
		<p>Tank unterteilt in _____ Kammern, Inhalt _____ / _____ / _____ l einschließlich Zusatzdome</p>		
		<p>Einbauüberwachung durch BTD- Sachkundigen nach WHG einschließlich Isolationsprüfung.</p>		

BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH
 Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen
 ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265
 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de