



Ausschreibungstext
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,
 doppelwandig; Unit-TOP
 der komplette Heizöllagertank**

BT A 005 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Bitumen- Außen- isolierung nach DIN 6607, sicherheitsgeprüft mit 14 kV Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung nach TRbF 402 gegen Korrosion geschützt, System "TOP" mit 10 Jahren Garantie gegen Schäden durch Innenkorrosion.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt, Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½" und -Kappe.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p>		
		<p>* Schachtausführung: Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar</p>		
		<p>Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar</p>		
		<p>Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p>		
		<p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Kran- gestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p>		
		<p>Einbauüberwachung durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p>		
		<p>Isolationsprüfung – Isolationstest : Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (ohne Einbauüberwachung).</p>		

BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH
 Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen
 ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265
 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de