

		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-GARANTA der komplette Heizöllagertank		BT A 006 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang		Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Außenisolierung aus Polyurethan (PUR) auf strahlentrostetem Grund, sicherheitsgeprüft mit 6 kV Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung nach TRbF 402 gegen Korrosion geschützt, System "GARANTA" mit 20 Jahren Garantie gegen Schäden durch Innen- und Außenkorrosion in Verbindung mit Einbauüberwachung und Wartungsvertrag von BTD.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Lagermedium: _____ Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p>			
		<p>* Schachtausführung: Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p>			
		<p>Einbauüberwachung durch BTD-Sachkundigen nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p>			
<p>BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de</p>					