



Ausschreibungstext  
**Stahltank oberirdisch nach DIN 6616-D,  
doppelwandig; Diesel- Tankanlage**

BT A 011 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p><b>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6616-D</b> und den Gütebestimmungen RAL-RG-998 für die oberirdische Lagerung von Dieseldieselkraftstoff; Lecküberwachung mit Leckanzeigeflüssigkeit, Zulassung Nr. BAM/1.3/10723-N1-5.1/3833-N1, Behälter innen roh, außen strahlentrostet, grundiert und lackiert; RAL-Farbton nach Wahl</p> <p><b>Ausrüstung / Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Armaturendom DN 600</li><li>• Stahlsattelfüße angeschweißt, Bodenfreiheit 100 mm</li><li>• Aufstiegleiter mit kleinem Peilpodest bei <math>\varnothing</math> 1600 mm, ab <math>\varnothing</math> 2000 mm Aufstiegleiter mit Bedienungsbühne</li><li>• Optisches Leckanzeigegerät Typ LAS, allgem. Bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. Z-65.24-381 mit Prüfhahn und Leckanzeigeflüssigkeit</li><li>• Tankarmaturen für Dieseldieselkraftstoff, vormontiert bestehend aus: Füllrohr 2" mit TW-Verschluss, Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2" Saugrohr 1 1/4 " außen heruntergezogen mit Heberschutz und Absperrventil, Peilrohr 1", Peilstab mit cm-Einteilung, Grenzwertgeber GWG 23-RO allgem. bauaufsichtliche Zulassungs- Nr. Z-65.17-366</li><li>• Konsole für Zapfsäule (ohne Zapfsäule)</li></ul> <p>Einschließlich Montage der gesamten Anlage, ohne Zapfsäulenmontage</p> <p>Ab Behälterdurchmesser 2500 mm werden Armaturenteile und optisches Leckanzeigegerät mit 10 Liter Gebinde Kontrollflüssigkeit aus transporttechnischen Gründen lose mitgeliefert und müssen bauseits mit dem Behälter verschraubt werden.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg</p> <p>Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: <b>BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b></p> <p>Preis frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabeladen.</p>		

**BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH**

Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen

☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265

info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de

