



Ausschreibungstext  
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,  
doppelwandig; GARANTA**

BT A 003 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p><b>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D</b> und den Gütebestimmungen RAL-RG-998 für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL und Dieseldieselkraftstoff.</p> <p><b>System GARANTA:</b></p> <p><b>Tanksohle</b> strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung (Epoxidharz) in Anlehnung an TRbF 402 gegen Korrosion geschützt.</p> <p><b>Außenbeschichtung aus Polyurethan</b> auf strahlentrostetem Untergrund, geprüft mit 6.000 Volt Hochspannung.</p> <p>Innenbehälter Prüfüberdruck 2,0 bar. Außenmantel Prüfüberdruck 0,6 bar.</p> <p>Lecküberwachung mit Über-/Unterdruck Leckanzeigegeräten.</p> <p>Lagermedium: _____ Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg</p> <p>Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: <b>BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b></p> <p>Gewährleistung: <b>20 Jahre</b> nach den besonderen Gewährleistungsbedingungen in Verbindung mit einem Wartungsvertrag und der Einbauüberwachung durch den Hersteller.</p> <p>Preis frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabeladen.</p>		
		<p><b>Tank unterteilt in</b> _____ Kammern, Inhalt _____ / _____ / _____ l einschließlich Zusatzdome</p>		
		<p><b>Einbauüberwachung</b> durch BTD- Sachkundigen nach WHG einschließlich Isolationsprüfung.</p>		

**BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH**

Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen  
☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265  
info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de