

		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Zubehör		BT A 000 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €	
		Tankarmaturen für Heizöl: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugkombination für max. 150 / h mit Schnellschlussventil und Anschluss für pneumatischen Inhaltsanzeiger, Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab			
		Tankarmaturen für Dieselmotorkraftstoff: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab			
		Tankarmaturen für Vergasermotorkraftstoff, ungesichert: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert			
		Tankarmaturen für Altöl ungesichert: Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 2" mit TW-Verschluss			
		Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert			
		Füllrohr 3" mit TW-Verschluss; Mehrpreis			
		Entlüftungskappe 2" ; Mehrpreis			
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 1 ½ "			
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"; Mehrpreis			
		Grenzwertgeber , Sondenlänge 700 mm			
		Unterdruck-Leckanzeiger für brennbare Flüssigkeiten (z.B. Heizöl, Dieselmotorkraftstoff)			
		Montageset für Unterdruck-Leckanzeiger bestehend aus: Flüssigkeitssperre, Anschlussnippel, PVC-Schlauch 3 x 20 m, Befestigungsmaterial			
		Kondensatgefäß 3-fach für Schlauch 4 mm			
		Überdruck-Leckanzeiger für hochentzündliche, leichtentzündliche oder entzündliche brennbare Flüssigkeiten (z.B. Vergasermotorkraftstoffe) inkl. Trockenfilter			
		Montageset für Überdruck-Leckanzeiger bestehend aus: Anschlussnippel, PVC-Schlauch 2 x 20 m, Befestigungsmaterial			
		Ersatztrockenperlen			
		Kondensatgefäß 2-fach für Schlauch 6mm			
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger			
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger			
		Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003 - aus Stahl feuerverzinkt - aus Edelstahl			