

		Ausschreibungstext <b>Stahltank unterirdisch nach DIN EN 12285-1            doppelwandig; Zubehör</b>			BT A 018 D	
		Behältertechnik				
Position	Menge	Leistungsumfang			Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<b>Tankarmaturen für Heizöl:</b> Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugkombination für max. 150 / h mit Schnellschlussventil und Anschluss für pneumatischen Inhaltsanzeiger, Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab				
		<b>Tankarmaturen für Dieselmotorkraftstoff:</b> Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Kunststoff-Peilstab				
		<b>Tankarmaturen für Vergasermotorkraftstoff, ungesichert:</b> Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 1¼ ", Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert				
		<b>Tankarmaturen für Altöl ungesichert:</b> Füllrohr 2", Peilrohr 1", Saugrohr 2" mit TW-Verschluss				
		Entlüftungskappe 1 ½ ", Peilstab Alu-eloxiert				
		Füllrohr 3" mit TW-Verschluss; Mehrpreis				
		Entlüftungskappe 2"; Mehrpreis				
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 1 ½ "				
		Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"; Mehrpreis				
		Grenzwertgeber, Sondenlänge 700 mm				
		<b>Unterdruck-Leckanzeiger</b> für brennbare Flüssigkeiten (z.B. Heizöl, Dieselmotorkraftstoff)				
		<b>Montageset für Unterdruck-Leckanzeiger</b> bestehend aus: Flüssigkeitssperre, Anschlussnippel, PVC-Schlauch 3 x 20 m, Befestigungsmaterial				
		Kondensatgefäß 3-fach für Schlauch 4 mm				
		<b>Überdruck-Leckanzeiger</b> für hochentzündliche, leichtentzündliche oder entzündliche brennbare Flüssigkeiten (z.B. Vergasermotorkraftstoffe), inkl. Trockenfilter <b>(nicht einsetzbar für Tankklasse A)</b>				
		<b>Montageset für Überdruck-Leckanzeiger</b> bestehend aus: Anschlussnippel, PVC-Schlauch 2 x 20 m, Befestigungsmaterial				
		Ersatztrockenperlen				
		Kondensatgefäß 2-fach für Schlauch 6mm				
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger				
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger				
		<b>Tankverankerungsbänder</b> einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003				
		- aus Stahl feuerverzinkt				
		- aus Edelstahl				