



Ausschreibungstext  
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,  
doppelwandig; Unit-TOP  
der komplette Heizöllagertank**

BT A 005 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p><b>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D</b> für die unterirdische Lagerung von <b>Heizöl EL</b>, Polyurethan Außenbeschichtung, sicherheitsgeprüft mit 6.000 Volt Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und <b>mit spezieller Auskleidung in Anlehnung an TRbF 402</b> gegen Korrosion geschützt, System "TOP" mit <b>10 Jahren Garantie</b> gegen Schäden durch Innenkorrosion.</p> <p><b>Stahl-Fertigdomschacht*</b>, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1.000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt, Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p><b>Unterdruck-Leckanzeigegerät</b>, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p><b>Heizöl-Armaturen</b> montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½" und -Kappe.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: <b>BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b></p>		
		<p>* Schachtausführung: <b>Unit A:</b> 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar</p>		
		<p><b>Unit B:</b> 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar</p>		
		<p><b>Unit C:</b> 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p>		
		<p><b>Verfüllmaterial</b> Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Kran-gestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p>		
		<p><b>Einbauüberwachung</b> durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG, <b>einschließlich</b> Isolationsprüfung.</p>		
		<p><b>Isolationsprüfung – Isolationstest</b> : Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (<b>ohne</b> Einbauüberwachung).</p>		

**BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH**

Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen

☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265

info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de