

		Ausschreibungstext <b>Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-GARANTA der komplette Heizöllagertank</b>		<b>BT A 006 D</b>	
				<b>Behältertechnik</b>	
Position	Menge	Leistungsumfang		Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p><b>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D</b> für die unterirdische Lagerung von <b>Heizöl EL, Außenbeschichtung aus Polyurethan</b> auf strahlentrostetem Grund, sicherheitsgeprüft mit 6.000 Volt Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung in Anlehnung an <b>TRbF 402</b> gegen Korrosion geschützt, System "<b>GARANTA</b>" mit <b>20 Jahren Garantie</b> gegen Schäden durch Innen- und Außenkorrosion in Verbindung mit Einbauüberwachung und Wartungsvertrag von BTD.</p> <p><b>Stahl-Fertigdomschacht*</b>, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p><b>Heizöl-Armaturen</b> montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p><b>Unterdruck-Leckanzeigegerät</b>, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Lagermedium: _____  Nenninhalt: _____ Liter  Durchmesser: _____ mm  Länge: _____ mm  Gewicht: _____ kg  Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2  Fabrikat: <b>BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b></p>			
		* Schachtausführung: <b>Unit A:</b> 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar			
		<b>Unit B:</b> 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar			
		<b>Unit C:</b> 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast  Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.			
		<b>Einbauüberwachung</b> durch BTD-Sachkundigen nach WHG, <b>einschließlich</b> Isolationsprüfung.			
<b>BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</b> Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de					