

		Ausschreibungstext Sanierungsdomschacht aus Stahl	BT A 015 D	
			Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p>Sanierungsdomschacht aus Stahl, aufflanschbar auf Tankdome DN 500/DN 600 nach DIN 6608 / DIN EN 12285-1; allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.5-330</p> <p>Abmessungen: 1 000 mm x 1 000 mm oder 1 100 mm x 1 100 mm</p> <p>Höhe: verstellbar von 800 bis 1 000 mm mit 4 Stellschrauben</p> <p>Material: S235JR+N nach DIN EN 10025-2</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterteil 500mm hoch, mit im Boden eingeschweißtem Zwischenflansch einschließlich MS-Hutmutter und Dichtungen • Oberteil 450mm hoch mit aufgeschweißter Schachtabdeckung (wahlweise) • Konsole für Leckanzeigeflüssigkeitsbehälter, höhenverstellbar • Anschlüsse für Über-, Unterdruck oder Flüssigkeits-Leckanzeigeräte • Rohrdurchführungen quer zur Längsachse je 1 Muffe R 2", 1 Anschlussstutzen DN 100 • Edelstahl-Wellrohre 1" mit Anschlussverschraubungen zum Verbinden des Leckanzeiger-Anschlusses <p>Korrosionsschutz:</p> <p>Innen: Rostschutzgrundiert auf unbehandelter Oberfläche</p> <p>Außen: Polyurethan-Beschichtung</p> <p>Schacht mit allen Anschluss- und Verbindungsteilen liefern Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p>		
<p>BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 715562-2657 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de</p>				