



Nenninhalt Liter	Durchmesser D mm	Länge L ca. mm	Gewicht Tankklasse A		Gewicht Tankklasse B/C		Dom- abstand e mm	Dom- abstand c mm	Blechdicke Tankklasse A Innen-/ Außen- behälter/ Boden	Blechdicke Tankklasse B/C Innen-/ Außen- behälter/ Boden	Volumen Über- wachsungs- raum ca. Liter
			ein- wandig ca. kg	doppel- wandig ca. kg	ein- wandig ca. kg	doppel- wandig ca. kg					
1 000	1 000	1 460	317	453	317	453	555	730	5/3/3	5/3/3	20
3 000	1 250	2 640	593	878	593	878	650	860	5/3/3	5/3/3	35
4 000	1 600	2 270	684	990	684	990	650	935	5/3/3	5/3/3	45
5 000	1 600	2 730	777	1 172	777	1 172	650	935	5/3/3	5/3/3	50
7 000	1 600	3 730	998	1 499	998	1 499	650	935	5/3/3	5/3/3	60
10 000	1 600	5 310	1 366	2 057	1 366	2 057	650	935	5/3/3	5/3/3	68
13 000	1 600	6 890	1 732	2 609	1 732	2 609	650	935	5/3/3	5/3/3	105
16 000	1 600	8 470	2 147	3 165	2 147	3 165	650	935	5/3/3	5/3/3	125
10 000	2 000	3 780	1 473	2 129	1 473	2 129	700	1 050	6/3/3	6/3/3	85
13 000	2 000	4 520	1 732	2 509	1 732	2 509	700	1 050	6/3/3	6/3/3	105
16 000	2 000	5 475	2 049	3 025	2 049	3 025	700	1 050	6/3/3	6/3/3	125
20 000	2 000	6 860	2 528	3 635	2 528	3 635	700	1 050	6/3/3	6/3/3	135
25 000	2 000	8 400	3 041	4 374	3 041	4 374	700	1 050	6/3/3	6/3/3	160
30 000	2 000	9 940	3 626	5 190	3 626	5 190	700	1 050	6/3/3	6/3/3	190
20 000	2 500	4 490	2 205	3 647	2 520	3 962	700	1 100	6/4/5	7/4/5	135
25 000	2 500	5 520	2 635	4 279	3 013	4 657	700	1 100	6/4/5	7/4/5	160
30 000	2 500	6 725	3 162	5 088	3 615	5 541	700	1 100	6/4/5	7/4/5	190
40 000	2 500	8 700	4 078	6 454	4 652	7 028	700	1 100	6/4/5	7/4/5	210
50 000	2 500	10 675	4 911	7 762	5 607	8 458	700	1 200	6/4/5	7/4/5	255
60 000	2 500	12 650	5 832	9 157	6 649	9 974	2 500	2 900	6/4/5	7/4/5	300
40 000	2 900	6 447	4 439	6 753	5 467	7 781	700	1 150	7/4/5	9/4/5	210
50 000	2 900	8 127	5 244	7 982	6 512	9 250	700	1 150	7/4/5	9/4/5	255
60 000	2 900	9 638	6 067	9 229	7 550	10 712	700	1 150	7/4/5	9/4/5	300
80 000	2 900	12 660	7 819	11 755	9 734	13 670	2 300	2 750	7/4/5	9/4/5	315
100 000	2 900	15 692	9 470	14 239	11 817	16 586	6 400	6 850	7/4/5	9/4/5	390

Domdeckel-Anschlüsse



Heizöl

- ① 1 Füllrohr 2"
 - ② 1 Entlüftungsrohr 1 1/2"
 - ③ 1 Reserve 1 1/2"
 - ④ 1 Reserve 2"
 - ⑤ 1 Peilrohr 1"
 - ⑥ 1 Saugrohr 1" für Saugkombination
 - ⑦ 1 Grenzwertgeber 1"
 - ⑧ 1 Gewinde-Bohrung 1/8"
- (f. Auspuffl. , Unterdruck - LAG)



VK / DK / Altöl

- ① 1 Füllrohr 2"
- ② 1 Entlüftungsrohr 2"
- ③ 1 Saugrohr 2"
- ④ 1 Reserve 2"
- ⑤ 1 Peilrohr 1"
- ⑥ 1 Gaspindel/Reserve 2"
- ⑦ 1 Grenzwertgeber 1"

BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH

Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen

☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265

info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de